

Tel: 22 30 85 60 / 69 36 42 52/53

E-mail: [post@vogn-service.no](mailto:post@vogn-service.no)

Mob: 90 05 08 96 / 90 62 92 09

[www.vogn-service.no](http://www.vogn-service.no)

## Krone - Cool Liner Multitemp

<b>Mål/vekter</b>	King-pin trykk/akseltrykk	16 000	25 500 kg
	Høyde innvendig/ubelastet utv (koplingshøyde 1150mm)	2 750	4 125 mm
	Bredde innvendig/utvendig	13 310	13 550 mm
	Bredde innvendig/utvendig	2 495	2 595 mm
<b>Chassis</b>	Hovedramme samt tverrliggere og hekktravers i sveiset stålkonstruksjon, med gooseneckprofil		
<b>Aksler</b>	3 stk. BPW aksler med luftfjæring og trommelbremses, teknisk 9000 kg pr. stk.		
	Akselavstand cc kingpin - cc midtre aksel		8 150 mm
	Løft 1.aksel, automatisk belastningsbetjent ihh til EU krav		
<b>Dekk/felger</b>	6 stk dekk 385/65R22,5		
	Reservehjulholder bak akselaggregat høyre side		
<b>Bremser</b>	EBS bremsesystem , S/2M 2 sensorer på 1 aksel. Fabrikat: Wabco		
	Euro 2 delte-/Duo-Matic bremsetilkoplinger på forvegg		
<b>Elektrisk</b>	Multifunksjons baklys + ekstra ryggelys		
	2 x 7-/14-/15-polet lyskontakter forvegg		
<b>Øvrig utstyr</b>	Sidekasser begge sider; 2710x565x1220 med mer + PVC verkstøykasse		
	Rullebuffer bak		
	Støtteben 2 x 12 kapasitet, halvrund med plattform, 2 600mm bak king-pin		
	4 par fergekroker i hh til PREN 29367-2		
	Underkjøringshinder/sidehinder		
<b>Gulv</b>	Isolert gulv med glassfiber dekk med sandstrødd overflate og dreneringshull		
<b>Påbygg</b>	Skapkonstruksjon bestående av isolerte sammensatte veggseksjoner		
	Sandwichkonstruksjon med glassfiber kledning innside og utside.		
<u>Forvegg</u>	Undersenkning i forvegg (50mm) for luftgjennomstrømning og vertikale aluprofiler (95mm)		
<u>Tak</u>	Undersenkning og forsterkninger i tak for rør og bakre fordemper		
	4 stk. innfelte taklamper		
<u>Sidevegger</u>	Sandwich panel i med glassfiber panelkledning utside (2,5 mm) og innside (3 mm)		
	Aluminium palleguide/skrenselist nederst på vegger, høyde 300 mm		
	1 rad innfelt surseskinne, senter skinne montert 900 mm over gulv		
<u>Dobbeldekk</u>	12 par innfelte dobbeldekksskinner, og 22 stk lastebommer		
<u>Bakdører</u>	Doble sandwich bakdører med doble stanglåser		
<b>Innredning</b>	Tverrgående Krone delevegg. Skyvbar i lengderetning og oppfellbar		
<b>Øvrig utstyr</b>	Dokumentboks PVC forvegg høyre side,		
	Lufteluke oppe venstre side/halvhøyt høyre side bak		
<b>Kjølemaskin</b>	Carrier Vector 1850 Multitemp Distribusjon 2 soners, med Data Cold 500 logger		
<b>Farger</b>	Chassis	RAL 9005	Sort
	Skap	RAL 9010	Innfarget hvit
<b>Levering</b>	Omgående fra Fredrikstad		

